



800 SA



## Corte manual y semiautomático

- Duradero, Ergonómico, Compacto
- Las piezas que entran en contacto con alimentos deben estar fabricadas de acero inoxidable
- Ajuste sencillo de corte manual a semiautomático
- Ajuste electrónico del número de lonchas
- Cambio sencillo de control manual a semiautomático
- Parada de emergencia

800

# Deko 800 SA

## Especificaciones

### Materiales utilizados

- Acero inoxidable 303/304 para todas las piezas que entran en contacto con alimentos
- Aluminio anodizado

### Dimensiones

**Base:** (Largo x ancho) 550 x 400 mm  
**Dimensiones externas:** (Largo x ancho x alto) 740 x 600 x 650 mm



**Dimensiones del plato de embutidos:** (Largo x ancho) 260 x 270 mm  
Se puede inclinar y desmontar

**Capacidad de corte:** 240mm para productos redondos  
210 x 210mm para productos cuadrados  
240 x 210mm para productos rectangulares

**Disco:** Ø 318mm  
Velocidad de disco: 280 RPM  
Disco circular cromado especialmente duro  
También disponible en versión de acero inoxidable, teflón y como modelo dentado

**Ajuste de espesor:** 0 – 32mm, regulación continua

**Motor:** 0,180kW - 1 velocidad - transmisión de correa  
1,400 RPM  
IP 23

### Opciones adicionales

**Teflón** Todas las piezas que entran en contacto con alimentos están provistas de una capa de teflón de alta calidad, para facilitar el corte de queso

**Cumple:** Directiva CE 89/392/EEC  
Requisitos de seguridad e higiene EN 1974: 1998  
Directiva de baja tensión: 73/23/EEC



### Consumo eléctrico

**Tensión:** 230V – 50Hz 1 fase 2,5 Amperios  
400V – 50Hz 3 fases 0,6 Amperios  
115V – 60Hz 1 fase 4,5 Amperios

**Nivel acústico:** < 65dB (A)

**Afilador:** desmontable e integrado en la cortadora

**Peso:** 80kg

**Detalles:** se suministra de serie con extractor de cuchilla y carro de productos  
Eje extendido para placa de sujeción  
Posición de estacionamiento compacta de la placa de sujeción

**Garantía:** 12 meses después de la entrega  
No es aplicable a piezas sujetas a desgaste