



EPB
834

834 EPB



834EPB Línea de corte automático

- Corte y colocación automática
- Control sencillo
- Grandes cantidades en 3 velocidades
- Apilado y escalonado automático
- De lonchas ultrafinas a lonchas de 5 mm
- Las piezas que entran en contacto con alimentos deben estar fabricadas de acero inoxidable

Deko 834 EPB

Especificaciones

Materiales utilizados

- Acero inoxidable 303/304 para todas las piezas que entran en contacto con alimentos
- Aluminio anodizado

Dimensiones

Base: (Largo x ancho) 500 x 400 mm
Dimensiones externas: (Largo x ancho x alto) 740 x 900 x 590 mm



Dimensiones del plato de embutidos: (Largo x ancho) 460 x 240 mm, versión estándar
Se puede inclinar y desmontar

Capacidad de corte: 190mm para productos redondos
195 x 190mm para productos cuadrados
195 x 190mm para productos rectangulares
Longitud máxima: 460mm

Disco: Ø 296mm
Velocidad de disco: 280 RPM
Disco circular cromado especialmente duro
También disponible en versión de acero inoxidable, teflón y como modelo dentado

Ajuste de espesor: 0 – 5mm, regulación continua

Motor: 0,180kW - 1 velocidad - transmisión de correa
1,400 RPM
IP 23

Variantes / versiones de nuestra línea de corte automático:

834EPB Shaver Versión automática sin transportador y brazo de sujeción

Serie 834EPB-C La línea de corte automático puede ampliarse con una cinta transportadora. Las siguientes opciones están disponibles:

- Cinta transportadora pequeña con una longitud de 750mm
- Cinta transportadora larga con una longitud de 1400 mm

Ambas versiones pueden instalarse en una mesa de rodillos

Cumple: Directiva CE 98/37/EEC • Norma europea: EN 60204-1:1992 • EMCL 89/336/EC • EN 50081-1-1992 • EN 50082-1: 1992 • Requisitos de seguridad e higiene EN 1974 / 1998



Consumo eléctrico

Tensión: 230V – 50Hz 1 fase 6 Amperios
400V – 50Hz 3 fases 0,6 Amperios
115V – 60Hz 1 fase 4,5 Amperios
Provista de un temporizador que ahorra energía

Nivel acústico: < 60dB (A)

Afilador: desmontable e integrado en la cortadora

Peso: 93kg

Garantía: 12 meses después de la entrega
No es aplicable a piezas sujetas a desgaste

Velocidades Ajustable: 25 - 45 o 55 movimientos por minuto

Ajustable para: Apilado - altura máxima de pila 70mm
Escalonado - la distancia entre las lonchas es ajustable
Longitud máxima de escalonado es 280mm
Ciclo de producción continuo

Limpieza: el transportador, brazo de sujeción, placa de sujeción, fondo para placa de puntas y bandeja colectora son desmontables